


Dostępne kolory: paleta RAL, paleta ENIX


Grzałka w kolorze: biały, czarny mat, Silver, Chrome

Kod produktu*	Szerokość [mm]	Szerokość z grzałką [mm]	Wysokość [mm]	Wysokość z grzałką [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Masa [kg]	Moc [W]
	W	W1	H	H1	D	A		
EBL0430083001E2N0000	430	453	830	925	65-70	400	9,5	300
EBL0430103001E2N0000	430	453	1030	1125	65-70	400	11,3	300
EBL0430123001E2N0000	430	453	1230	1325	65-70	400	13,0	300
EBL0430153001E2N0000	430	453	1530	1625	65-70	400	15,7	300
EBL0530083001E2N0000	530	553	830	925	65-70	500	10,8	300
EBL0530103001E2N0000	530	553	1030	1125	65-70	500	12,7	300
EBL0530123001E2N0000	530	553	1230	1325	65-70	500	14,7	300
EBL0530153001E2N0000	530	553	1530	1625	65-70	500	17,7	300
EBL0630083001E2N0000	630	653	830	925	65-70	600	12,0	300
EBL0630103001E2N0000	630	653	1030	1125	65-70	600	14,2	300
EBL0630123001E2N0000	630	653	1230	1325	65-70	600	16,4	300
EBL0630153001E3N0000	630	653	1530	1625	65-70	600	19,7	600


* Kod dla suszarki w kolorze białym z grzałką po stronie prawej.




Billo EBL 530x830 konfiguracja lewa
rys. aksjometryczny



Billo EBL 530x830 konfiguracja prawa
rys. aksjometryczny



Profile poziome



Kolektory pionowe

Wykończenie i gwarancja:

Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 2 lata.

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.

Grzałka:

GV

Temperatura maksymalna:

75°C

Środowisko pracy:

plyn antyzamarzaniowy

Zasilanie:

230V; 50 Hz

Klasa ochronności:

Klasa I

Klasa szczelności obudowy:

IP54

Podłączenie grzałki:

