

Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytych [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
H0004000773023030000	400	773	65-70	360	45-50	360	0,52	6,2	2,4	252	228	135	-
H000400077302G030000	400	773	90-95	50	54-59	360	0,52	6,2	2,4	252	228	135	-
H0004001043023030000	400	1043	65-70	360	45-50	360	0,75	8,8	3,3	339	306	180	300
H000400104302G030000	400	1043	90-95	50	54-59	360	0,75	8,8	3,3	339	306	180	300
H0004001313023030000	400	1313	65-70	360	45-50	360	0,97	11,4	4,3	441	397	232	300
H000400131302G030000	400	1313	90-95	50	54-59	360	0,97	11,4	4,3	441	397	232	300
H0004001583023030000	400	1583	65-70	360	45-50	360	1,17	13,7	5,1	529	476	278	300
H000400158302G030000	400	1583	90-95	50	54-59	360	1,17	13,7	5,1	529	476	278	300
H0005550773023030000	555	773	65-70	515	45-50	515	0,67	8,0	2,8	324	293	174	300
H000555077302G030000	555	773	90-95	50	54-59	515	0,67	8,0	2,8	324	293	174	300
H0005551043023030000	555	1043	65-70	515	45-50	515	0,97	11,5	3,9	440	397	233	300
H000555104302G030000	555	1043	90-95	50	54-59	515	0,97	11,5	3,9	440	397	233	300
H0005551313023030000	555	1313	65-70	515	45-50	515	1,27	14,8	5,1	575	518	303	300
H000555131302G030000	555	1313	90-95	50	54-59	515	1,27	14,8	5,1	575	518	303	300
H0005551583023030000	555	1583	65-70	515	45-50	515	1,53	17,8	6,1	690	621	362	600
H000555158302G030000	555	1583	90-95	50	54-59	515	1,53	17,8	6,1	690	621	362	600

Profile poziome:		Kolektory pionowe	
Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;		
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika		
Zawór:	Do odrębnego zamówienia		
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia		
Ciśnienie robocze:	8 barów		
Temperatura maksymalna:	120 °C		
Przyłącza:			Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia		
Uwagi:	Zasilanie grzejników HX po lewej stronie		

