

Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	n	K _m	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
I0005000776014030000	500	776	157	450	50	450	1,34	13,3	6,4	1,2498	4,6668	620	559	327	600
I0005001196014030000	500	1196	157	450	50	450	2,04	20,0	9,9	1,2531	7,0367	947	853	499	900
I0005001532014030000	500	1532	157	450	50	450	2,62	25,6	12,7	1,2588	8,8508	1218	1097	640	900
I0005500776014030000	550	776	157	500	50	500	1,45	14,3	7,0	1,2498	5,0808	675	608	356	600
I0005501196014030000	550	1196	157	500	50	500	2,22	21,6	10,6	1,2531	7,6535	1030	928	543	900
I0005501532014030000	550	1532	157	500	50	500	2,89	27,7	13,7	1,2588	9,6356	1326	1194	697	900
I0006000776014030000	600	776	157	550	50	550	1,57	15,4	7,5	1,2498	5,4873	729	657	385	600
I0006001196014030000	600	1196	157	550	50	550	2,40	23,2	11,4	1,2531	8,2702	1113	1003	587	900
I0006001532014030000	600	1532	157	550	50	550	3,09	29,8	14,7	1,2588	10,4118	1433	1290	753	900

*Kod dla grzejnika w kolorze białym RAL 9016 połysk.

Kolektory poziome

Kolektory pionowe

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat.
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.
Zawór:	Do odrębnego zamówienia.
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia.
Ciśnienie robocze:	10 bar
Temperatura maksymalna:	120°C
Przyłącza:	<p>Gwinty wew. G 1/2. Odpowietrznik G 1/2 w komplecie, wkręcany do górnego otworu kolektora.</p>

