






Kod produktu*	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Długość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytyłów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	n	K _m	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A									
P0003400776014020000	340	776	78-98	290	63-83	200	0,48	5,3	2,7	1,2411	2,1728	279	252	148	150
P000340077601C020000	340	776	78-98	50	63-83	200	0,48	5,3	2,7	1,2411	2,1728	279	252	148	150
P0003401154014020000	340	1154	78-98	290	63-83	200	0,71	7,7	4,0	1,2781	2,7628	410	369	213	300
P000340115401C020000	340	1154	78-98	50	63-83	200	0,71	7,7	4,0	1,2781	2,7628	410	369	213	300
P0003401490014020000	340	1490	78-98	290	63-83	200	0,92	9,8	5,2	1,2748	3,6791	539	485	281	300
P000340149001C020000	340	1490	78-98	50	63-83	200	0,92	9,8	5,2	1,2748	3,6791	539	485	281	300
P0004580776014020000	458	776	78-98	408	63-83	300	0,61	6,5	3,2	1,2518	2,6812	359	323	189	300
P000458077601C020000	458	776	78-98	50	63-83	300	0,61	6,5	3,2	1,2518	2,6812	359	323	189	300
P0004581154014020000	458	1154	78-98	408	63-83	300	0,91	9,5	4,8	1,2836	3,4755	527	474	274	300
P000458115401C020000	458	1154	78-98	50	63-83	300	0,91	9,5	4,8	1,2836	3,4755	527	474	274	300
P0004581490014020000	458	1490	78-98	408	63-83	300	1,17	12,1	6,3	1,2791	4,6447	692	622	360	600
P000458149001C020000	458	1490	78-98	50	63-83	300	1,17	12,1	6,3	1,2791	4,6447	692	622	360	600
P0004581742014020000	458	1742	78-98	408	63-83	300	1,39	14,3	7,4	1,2635	5,9072	828	745	434	600
P000458174201C020000	458	1742	78-98	50	63-83	300	1,39	14,3	7,4	1,2635	5,9072	828	745	434	600
P0006080776014020000	608	776	78-98	558	63-83	450	0,78	8,0	4,0	1,2654	3,2291	456	410	239	300
P000608077601C020000	608	776	78-98	50	63-83	450	0,78	8,0	4,0	1,2654	3,2291	456	410	239	300
P0006081154014020000	608	1154	78-98	558	63-83	450	1,16	11,7	5,9	1,2906	4,2927	669	601	346	600
P000608115401C020000	608	1154	78-98	50	63-83	450	1,16	11,7	5,9	1,2906	4,2927	669	601	346	600
P0006081490014020000	608	1490	78-98	558	63-83	450	1,49	15,0	7,7	1,2871	5,7180	879	790	455	600
P000608149001C020000	608	1490	78-98	50	63-83	450	1,49	15,0	7,7	1,2871	5,7180	879	790	455	600
P0006081742014020000	608	1742	78-98	558	63-83	450	1,77	17,8	9,1	1,2751	7,1655	1051	945	548	900
P000608174201C020000	608	1742	78-98	50	63-83	450	1,77	17,8	9,1	1,2751	7,1655	1051	945	548	900
P0007640776014020000	764	776	78-98	714	63-83	720	0,95	9,6	4,7	1,2790	3,7064	552	496	287	300
P000764077601C020000	764	776	78-98	50	63-83	720	0,95	9,6	4,7	1,2790	3,7064	552	496	287	300
P0007641154014020000	764	1154	78-98	714	63-83	720	1,40	14,1	7,1	1,2976	5,0633	811	728	418	600
P000764115401C020000	764	1154	78-98	50	63-83	720	1,40	14,1	7,1	1,2976	5,0633	811	728	418	600
P0007641490014020000	764	1490	78-98	714	63-83	720	1,83	18,1	9,1	1,2952	6,7119	1065	956	550	900
P000764149001C020000	764	1490	78-98	50	63-83	720	1,83	18,1	9,1	1,2952	6,7119	1065	956	550	900
P0007641742014020000	764	1742	78-98	714	63-83	720	2,17	21,4	10,8	1,2867	8,3005	1274	1144	660	900
P000764174201C020000	764	1742	78-98	50	63-83	720	2,17	21,4	10,8	1,2867	8,3005	1274	1144	660	900

* Kod dla grzejnika w kolorze białym.

 <p>Kolektory poziome</p>	 <p>Kolektory pionowe</p>
Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat.
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika.
Zawór:	Do odrębnego zamówienia.
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia.
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia.
Ciśnienie robocze:	10 bar
Temperatura maksymalna:	120°C
Przyłącza:	 <p>Gwinty wew. G 1/2. Odpowietznik G 1/2 w komplecie.</p>
Uwagi:	Grzejniki lakierowane w kolorach innych niż biały mają zmieniony rodzaj i rozstaw uchwytyłów oraz głębokość montażową.

Pini P

WYKONANIE Z PRZYŁĄCZEM DOLNYM-ŚRODKOWYM (1,4,5,8,MM)



WYKONANIE Z PRZYŁĄCZEM STANDARDOWYM (1,4,5,8)

