


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
ST00376180014J081000	376	1800	76	50	61	1690	2,01	25	15,3	734	659	380	600
ST00376200014J081000	376	2000	76	50	61	1890	2,23	27,5	16,9	813	729	416	600
ST00472180014J081000	472	1800	76	50	61	1690	2,52	31,6	19,1	921	827	476	900
ST00472200014J081000	472	2000	76	50	61	1890	2,80	34,7	21,1	1021	915	522	900
ST00568180014J081000	568	1800	76	50	61	1690	3,04	37,9	23,0	1111	998	575	900
ST00568200014J081000	568	2000	76	50	61	1890	3,37	41,6	25,4	1230	1102	629	900



Profile pionowe:

Kolektory poziome: wykonanie specjalne, ścianka 2mm

Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty stalowe, skrzynekowe, lakierowane w kolorze grzejnika.
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	120 °C
Przyłącza:	Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 u góry
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia

