


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytyów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
U000500094423B030000	500	944	83-88	50	68-73	445	0,53	5,7	3,0	323	291	171	300



Rury poziome



Kolektory pionowe

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia
Akcesoria	Do odrębnego zamówienia
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	120°C
Przyłącza:	<p>Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu kolektora na zamówienie</p>

